

# 紧凑型长龙式洗碗碟机

优化性能，设计紧凑

## 特点及优势

- 最高洗洗涤量3800碟/小时
- 双层门节能降耗，节水 15%，节能 17%
- 精准温控，保证洗涤质量，实现最佳洗涤效果
- 内置压力稳定器，减少漂洗水压波动
- 操作面板简单易用
- 电控箱、主要零部件皆采用顶部和正面布置设计，方便操作
- 内置洗涤剂 and 催干剂接口，方便现场连接
- 机器运行时如果中途开门，洗涤程序自动停止，防止热水溅出，避免受伤
- 多重电气安全保护设计，防止干烧
- 干燥效果优化



PNC	521005	521006	521011	521012
型号	FTS-L	FTS-R	FTS-LT	FTS-RT
外形尺寸 (宽*深*高mm)	2950*876*1673			
装载方向	左>右	右>左	左>右	右>左
电源要求	380V/50Hz/3N			
装机功率 (kW)	45	45	57	57
洗涤量 (碟/时)	3800			
洗涤高度与宽度 (mm)	412*612			
洗涤温度 (°C)	55-60	66-71		
漂洗温度 (°C)	82-90			
漂洗耗水量 (升/时)	350			
进水压力 (bar)	2-5			
进水温度 (°C)	10-60			
进水管径	G 3/4"			
排水管径 (inch/mm)	2" or 50mm			